

GAM-1000BP -127V

Imagem ilustrativa



CABO BIPARTIDO

O Aparador de Cantos é indicado exclusivamente para acabamentos e corte de gramados com no máximo 70m². Equipamento prático e de fácil transporte.

Pega mão com ajuste de altura, punho ergonômico e cabo bipartido. Saia de proteção e duplo isolamento.

Acompanha carretel com dupla saída de nylon

O motor utilizado nos Aparadores de Cantos GARTHEN é do tipo universal, com induzido provido de escovas de carvão.

A indicação de uso destes produtos esta limitada ao máximo de 30 minutos. O grau de proteção do equipamento é IPX4.

Certificado pelo INMETRO conforme norma ABNT NBR NM 60335-1:2010.

Modelo

GAM-1000BP

Código do Produto

39212.3

Código de Barras

7897545326725

Tensão (V)

110 - 127

Corrente máxima (A)

2,5 - 3,0

Corrente nominal (A)

2,5 - 3,0

Potência do motor (W)

1000

Rotação do motor (rpm)

10000

Frequência (Hz)

60

Diâmetro de corte (mm)

250

Peso bruto (kgf)

3,1

Peso líquido (kgf)

2,60

Dimensão caixa (A x L x C) (mm)

138 x 290 x 655

Dimensão produto (A x L x C) (mm)

1060 x 300 x 750

Garantia (meses)

12 meses - contra defeito de fabricação

GAM-1000BP -220V

Imagem ilustrativa



O Aparador de Cantos é indicado exclusivamente para acabamentos e corte de gramados com no máximo 70m². Equipamento prático e de fácil transporte.

Pega mão com ajuste de altura, punho ergonômico e cabo bi-partido. Saia de proteção e duplo isolamento.

Acompanha carretel com dupla saída de nylon

O motor utilizado nos Aparadores de Cantos GARTHEN é do tipo universal, com induzido provido de escovas de carvão.

A indicação de uso destes produtos esta limitada ao máximo de 30 minutos. O grau de proteção do equipamento é IPX4.

Certificado pelo INMETRO conforme norma ABNT NBR NM 60335-1:2010.

Modelo	GAM-1000BP
Código do Produto	39213.1
Código de Barras	7897545326732
Tensão (V)	220 - 254
Corrente máxima (A)	1,8 - 2,0
Corrente nominal (A)	1,8 - 2,0
Potência do motor (W)	1000
Rotação do motor (rpm)	10000
Frequência (Hz)	60
Diâmetro de corte (mm)	250
Peso bruto (kgf)	3,1
Peso líquido (kgf)	2,60
Dimensão caixa (A x L x C) (mm)	138 x 290 x 655
Dimensão produto (A x L x C) (mm)	1060 x 300 x 750
Garantia (meses)	12 meses - contra defeito de fabricação